



CLUB SPEC

Brand : **RODDIO DRIVER type - S**

Precaution statement : *下記数値は弊社測定値による。 *1~4は理論値。



| ヘッド | シャフト | グリップ | フレックス | 長さ inch 60° 式 | *1 総重量 g | *2 S. B | *3 振動数 CPM | *4 ヘッド重量 g ホーゼル、ハッチ、ネジ等を含む | グリップ重量 g | ソケット下長 mm |
|----------------------|---|-----------------------|-------|---------------------|----------------|------------|------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|
| RODDIO DRIVER type-S | RODDIO PENTACROSSWEB S-6  | ツアー ベルベット ラバー60 | R | 44.75 | 313 | D1.0 | 229 | 203.0 | 50.5 | 33 |
| | | | SR | 44.75 | 318 | D1.5 | 246 | 203.1 | 50.5 | 33 |
| | | | S | 44.75 | 321 | D2.0 | 260 | 204.0 | 50.5 | 33 |
| | | | X | 44.75 | 323 | D2.5 | 274 | 204.4 | 50.5 | 33 |
| | | | R | 45.00 | 312 | D1.0 | 229 | 201.0 | 50.5 | 33 |
| | | | SR | 45.00 | 316 | D1.5 | 246 | 201.1 | 50.5 | 33 |
| | | | S | 45.00 | 319 | D2.0 | 259 | 201.9 | 50.5 | 33 |
| | | | X | 45.00 | 321 | D2.5 | 273 | 202.3 | 50.5 | 33 |
| | | | R | 45.25 | 310 | D1.0 | 228 | 199.0 | 50.5 | 33 |
| | | | SR | 45.25 | 315 | D1.5 | 245 | 199.0 | 50.5 | 33 |
| | | | S | 45.25 | 317 | D2.0 | 259 | 199.9 | 50.5 | 33 |
| | | | X | 45.25 | 320 | D2.5 | 272 | 200.3 | 50.5 | 33 |
| | | | R | 45.50 | 309 | D1.5 | 228 | 197.8 | 50.5 | 33 |
| | | | SR | 45.50 | 314 | D2.0 | 245 | 197.9 | 50.5 | 33 |
| | | | S | 45.50 | 317 | D2.5 | 259 | 198.7 | 50.5 | 33 |
| | | | X | 45.50 | 319 | D3.0 | 272 | 199.1 | 50.5 | 33 |
| RODDIO DRIVER type-S | RODDIO PENTACROSSWEB S-7  | ツアー ベルベット ラバー60 | S | 44.75 | 326 | D2.0 | 260 | 203.6 | 50.5 | 33 |
| | | | X | 44.75 | 329 | D3.0 | 274 | 204.8 | 50.5 | 33 |
| | | | TX | 44.75 | 330 | D3.0 | 288 | 204.6 | 50.5 | 33 |
| | | | S | 45.00 | 325 | D2.0 | 259 | 201.5 | 50.5 | 33 |
| | | | X | 45.00 | 328 | D3.0 | 273 | 202.7 | 50.5 | 33 |
| | | | TX | 45.00 | 329 | D3.0 | 288 | 202.5 | 50.5 | 33 |
| | | | S | 45.25 | 324 | D2.5 | 259 | 200.2 | 50.5 | 33 |
| | | | X | 45.25 | 327 | D3.5 | 272 | 201.5 | 50.5 | 33 |
| | | | TX | 45.25 | 328 | D3.5 | 287 | 201.3 | 50.5 | 33 |
| | | | S | 45.50 | 322 | D2.5 | 259 | 198.2 | 50.5 | 33 |
| | | | X | 45.50 | 325 | D3.5 | 272 | 199.4 | 50.5 | 33 |
| | | | TX | 45.50 | 326 | D3.5 | 287 | 199.2 | 50.5 | 33 |

* カット後のシャフト長さは以下の通り。

| クラブ長さ | カット後 シャフト長さ (mm) |
|-------|---------------------|
| 44.75 | 1096 |
| 45 | 1103 |
| 45.25 | 1109 |
| 45.5 | 1116 |

* 上記数値はチップカット 0mm基準。

* ヘッド重量とS. Bの関係

約1.6g追加で 1ポイントアップ

* チップカットとクラブ振動数

チップカット10mmで、約2.5CPMアップ

* 長めに組み立てる場合、元のヘッド重量により、タングステンシートの調整範囲が小さくなります。