



CLUB SPEC

組立参考表 発行日 2016/07/06

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Brand : | RODDIO UTILITY SHAFT |
| Precaution statement : | *下記数値は弊社測定による参考値。 |

| シャフト | ヘッド | グリップ | FLEX | 基準長 21° にて | 番手 | クラブ長 inch 60° 式 | 総重量 g | S. B | 振動数 cpm | ヘッド重量 | チップカット | カット後 シャフト長 | ソケット下 |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------|---------------|----|-----------------------|----------|------|------------|------------|--------|---------------|-------|
| | | | | | | | | | | g (理論値) | mm | mm | mm |
| RODDIO UTILITY SHAFT U-6 | RODDIO UTILITY HEAD | RODDIO GRIP ラバー 49g | R | 40.5" | 21 | 40.5 | 339 | D0 | 247 | 228 | 0 | 997 | 30 |
| | | | | | 24 | 40 | 344 | D0 | 251 | 233 | 13 | 986 | 30 |
| | | | | | 27 | 39.5 | 348 | D0 | 254 | 238 | 25 | 973 | 30 |
| | | | | | 30 | 39 | 353 | D0 | 257 | 243 | 38 | 962 | 30 |
| | | | | 40" | 21 | 40 | 344 | D0 | 249 | 233 | 0 | 984 | 30 |
| | | | | | 24 | 39.5 | 348 | D0 | 253 | 238 | 13 | 973 | 30 |
| | | | | | 27 | 39 | 353 | D0 | 256 | 244 | 25 | 960 | 30 |
| | | | | | 30 | 38.5 | 358 | D0 | 259 | 249 | 38 | 949 | 30 |
| | | | | 39.5" | 21 | 39.5 | 349 | D0 | 251 | 238 | 0 | 971 | 30 |
| | | | | | 24 | 39 | 353 | D0 | 255 | 243 | 13 | 961 | 30 |
| | | | | | 27 | 38.5 | 358 | D0 | 258 | 249 | 25 | 948 | 30 |
| | | | | | 30 | 38 | 363 | D0 | 261 | 255 | 38 | 936 | 30 |
| RODDIO UTILITY SHAFT U-6 | RODDIO UTILITY HEAD | RODDIO GRIP ラバー 49g | SR | 40.5" | 21 | 40.5 | 341 | D0.5 | 256 | 229 | 0 | 997 | 30 |
| | | | | | 24 | 40 | 345 | D0.5 | 260 | 234 | 13 | 986 | 30 |
| | | | | | 27 | 39.5 | 350 | D0.5 | 263 | 239 | 25 | 973 | 30 |
| | | | | | 30 | 39 | 354 | D0.5 | 266 | 244 | 38 | 962 | 30 |
| | | | | 40" | 21 | 40 | 346 | D0.5 | 258 | 234 | 0 | 984 | 30 |
| | | | | | 24 | 39.5 | 350 | D0.5 | 262 | 239 | 13 | 973 | 30 |
| | | | | | 27 | 39 | 355 | D0.5 | 265 | 245 | 25 | 960 | 30 |
| | | | | | 30 | 38.5 | 359 | D0.5 | 268 | 250 | 38 | 949 | 30 |
| | | | | 39.5" | 21 | 39.5 | 350 | D0.5 | 260 | 240 | 0 | 971 | 30 |
| | | | | | 24 | 39 | 355 | D0.5 | 264 | 245 | 13 | 961 | 30 |
| | | | | | 27 | 38.5 | 360 | D0.5 | 267 | 250 | 25 | 948 | 30 |
| | | | | | 30 | 38 | 365 | D0.5 | 270 | 256 | 38 | 936 | 30 |
| RODDIO UTILITY SHAFT U-6 | RODDIO UTILITY HEAD | RODDIO GRIP ラバー 49g | S | 40.5" | 21 | 40.5 | 343 | D1 | 272 | 230 | 0 | 997 | 30 |
| | | | | | 24 | 40 | 347 | D1 | 276 | 235 | 13 | 986 | 30 |
| | | | | | 27 | 39.5 | 351 | D1 | 279 | 240 | 25 | 973 | 30 |
| | | | | | 30 | 39 | 356 | D1 | 282 | 245 | 38 | 962 | 30 |
| | | | | 40" | 21 | 40 | 347 | D1 | 274 | 235 | 0 | 984 | 30 |
| | | | | | 24 | 39.5 | 352 | D1 | 278 | 241 | 13 | 973 | 30 |
| | | | | | 27 | 39 | 356 | D1 | 281 | 246 | 25 | 960 | 30 |
| | | | | | 30 | 38.5 | 361 | D1 | 284 | 251 | 38 | 949 | 30 |
| | | | | 39.5" | 21 | 39.5 | 352 | D1 | 276 | 241 | 0 | 971 | 30 |
| | | | | | 24 | 39 | 356 | D1 | 280 | 246 | 13 | 961 | 30 |
| | | | | | 27 | 38.5 | 361 | D1 | 283 | 251 | 25 | 948 | 30 |
| | | | | | 30 | 38 | 366 | D1 | 286 | 257 | 38 | 936 | 30 |

- ※ 上記数値はRODDIO UT HEADを用いて組立したものです。
- ※ 各スペックの数値は弊社測定器、方法による概算値であり、保証値ではございません。
- ※ヘッド重量とS. Bとの関係
約2g 追加で 1ポイント アップ
- ※チップカットとクラブ振動数
チップカット 3mm で 振動数 約 1cpm アップ

| シャフト | ヘッド | グリップ | FLEX | 基準長 21°にて | 番手 | クラブ長 inch 60°式 | 総重量 g | S. B | 振動数 cpm | ヘッド重量 g (理論値) | チップカット mm | カット後 シャフト長 mm | ソケット下 mm |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------|--------------|----|----------------------|----------|------|------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| RODDIO UTILITY SHAFT U-7 | RODDIO UTILITY HEAD | RODDIO GRIP ラバー 49g | R | 40.5" | 21 | 40.5 | 349 | D0.5 | 258 | 227 | 0 | 997 | 30 |
| | | | | | 24 | 40 | 353 | D0.5 | 262 | 232 | 13 | 986 | 30 |
| | | | | | 27 | 39.5 | 357 | D0.5 | 265 | 237 | 25 | 973 | 30 |
| | | | | | 30 | 39 | 362 | D0.5 | 268 | 242 | 38 | 962 | 30 |
| | | | | 40" | 21 | 40 | 353 | D0.5 | 260 | 232 | 0 | 984 | 30 |
| | | | | | 24 | 39.5 | 358 | D0.5 | 264 | 237 | 13 | 973 | 30 |
| | | | | | 27 | 39 | 362 | D0.5 | 267 | 243 | 25 | 960 | 30 |
| | | | | | 30 | 38.5 | 367 | D0.5 | 270 | 248 | 38 | 949 | 30 |
| | | | | 39.5" | 21 | 39.5 | 358 | D0.5 | 262 | 237 | 0 | 971 | 30 |
| | | | | | 24 | 39 | 362 | D0.5 | 266 | 242 | 13 | 961 | 30 |
| | | | | | 27 | 38.5 | 367 | D0.5 | 269 | 248 | 25 | 948 | 30 |
| | | | | | 30 | 38 | 372 | D0.5 | 272 | 254 | 38 | 936 | 30 |
| RODDIO UTILITY SHAFT U-7 | RODDIO UTILITY HEAD | RODDIO GRIP ラバー 49g | SR | 40.5" | 21 | 40.5 | 351 | D1 | 268 | 228 | 0 | 997 | 30 |
| | | | | | 24 | 40 | 355 | D1 | 272 | 233 | 13 | 986 | 30 |
| | | | | | 27 | 39.5 | 359 | D1 | 275 | 238 | 25 | 973 | 30 |
| | | | | | 30 | 39 | 364 | D1 | 278 | 243 | 38 | 962 | 30 |
| | | | | 40" | 21 | 40 | 355 | D1 | 270 | 233 | 0 | 984 | 30 |
| | | | | | 24 | 39.5 | 360 | D1 | 274 | 238 | 13 | 973 | 30 |
| | | | | | 27 | 39 | 364 | D1 | 277 | 244 | 25 | 960 | 30 |
| | | | | | 30 | 38.5 | 369 | D1 | 280 | 249 | 38 | 949 | 30 |
| | | | | 39.5" | 21 | 39.5 | 360 | D1 | 272 | 360 | 0 | 971 | 30 |
| | | | | | 24 | 39 | 364 | D1 | 276 | 364 | 13 | 961 | 30 |
| | | | | | 27 | 38.5 | 369 | D1 | 279 | 369 | 25 | 948 | 30 |
| | | | | | 30 | 38 | 374 | D1 | 282 | 374 | 38 | 936 | 30 |
| RODDIO UTILITY SHAFT U-7 | RODDIO UTILITY HEAD | RODDIO GRIP ラバー 49g | S | 40.5" | 21 | 40.5 | 353 | D1.5 | 279 | 229 | 0 | 997 | 30 |
| | | | | | 24 | 40 | 358 | D1.5 | 283 | 234 | 13 | 986 | 30 |
| | | | | | 27 | 39.5 | 362 | D1.5 | 286 | 239 | 25 | 973 | 30 |
| | | | | | 30 | 39 | 366 | D1.5 | 289 | 245 | 38 | 962 | 30 |
| | | | | 40" | 21 | 40 | 358 | D1.5 | 281 | 234 | 0 | 984 | 30 |
| | | | | | 24 | 39.5 | 362 | D1.5 | 285 | 240 | 13 | 973 | 30 |
| | | | | | 27 | 39 | 367 | D1.5 | 288 | 245 | 25 | 960 | 30 |
| | | | | | 30 | 38.5 | 372 | D1.5 | 291 | 250 | 38 | 949 | 30 |
| | | | | 39.5" | 21 | 39.5 | 363 | D1.5 | 283 | 240 | 0 | 971 | 30 |
| | | | | | 24 | 39 | 367 | D1.5 | 287 | 245 | 13 | 961 | 30 |
| | | | | | 27 | 38.5 | 372 | D1.5 | 290 | 251 | 25 | 948 | 30 |
| | | | | | 30 | 38 | 377 | D1.5 | 293 | 257 | 38 | 936 | 30 |
| RODDIO UTILITY SHAFT U-8 | RODDIO UTILITY HEAD | RODDIO GRIP ラバー 49g | SR | 40.5" | 21 | 40.5 | 359 | D1.5 | 276 | 228 | 0 | 997 | 30 |
| | | | | | 24 | 40 | 363 | D1.5 | 280 | 233 | 13 | 986 | 30 |
| | | | | | 27 | 39.5 | 368 | D1.5 | 283 | 238 | 25 | 973 | 30 |
| | | | | | 30 | 39 | 372 | D1.5 | 286 | 244 | 38 | 962 | 30 |
| | | | | 40" | 21 | 40 | 363 | D1.5 | 278 | 233 | 0 | 984 | 30 |
| | | | | | 24 | 39.5 | 368 | D1.5 | 282 | 239 | 13 | 973 | 30 |
| | | | | | 27 | 39 | 372 | D1.5 | 285 | 244 | 25 | 960 | 30 |
| | | | | | 30 | 38.5 | 377 | D1.5 | 288 | 250 | 38 | 949 | 30 |
| | | | | 39.5" | 21 | 39.5 | 368 | D1.5 | 280 | 239 | 0 | 971 | 30 |
| | | | | | 24 | 39 | 372 | D1.5 | 284 | 244 | 13 | 961 | 30 |
| | | | | | 27 | 38.5 | 377 | D1.5 | 287 | 250 | 25 | 948 | 30 |
| | | | | | 30 | 38 | 382 | D1.5 | 290 | 256 | 38 | 936 | 30 |
| RODDIO UTILITY SHAFT U-8 | RODDIO UTILITY HEAD | RODDIO GRIP ラバー 49g | S | 40.5" | 21 | 40.5 | 362 | D2 | 289 | 229 | 0 | 997 | 30 |
| | | | | | 24 | 40 | 366 | D2 | 293 | 234 | 13 | 986 | 30 |
| | | | | | 27 | 39.5 | 370 | D2 | 296 | 240 | 25 | 973 | 30 |
| | | | | | 30 | 39 | 375 | D2 | 299 | 245 | 38 | 962 | 30 |
| | | | | 40" | 21 | 40 | 365 | D2 | 291 | 233 | 0 | 984 | 30 |
| | | | | | 24 | 39.5 | 370 | D2 | 295 | 240 | 13 | 973 | 30 |
| | | | | | 27 | 39 | 375 | D2 | 298 | 245 | 25 | 960 | 30 |
| | | | | | 30 | 38.5 | 381 | D2 | 301 | 252 | 38 | 949 | 30 |
| | | | | 39.5" | 21 | 39.5 | 371 | D2 | 293 | 240 | 0 | 971 | 30 |
| | | | | | 24 | 39 | 375 | D2 | 297 | 245 | 13 | 961 | 30 |
| | | | | | 27 | 38.5 | 380 | D2 | 300 | 251 | 25 | 948 | 30 |
| | | | | | 30 | 38 | 385 | D2 | 303 | 257 | 38 | 936 | 30 |